



CE-mærkning af hærdet sikkerhedsglas - EN 12150-2  
Ydeevne/overensstemmelseserklæring  
Semco Dur (klar)



**Semcoglas Holding GmbH**

Langebrügger Str. 10, D-26655 Westerstede  
Tel.: +49 (0)4488 840-0, Fax: +49 (0)4488 840-401  
<http://www.semco Glas.com/service/leistungserklaerungen-baupvo.html>

LE-/DoP-nr.

| 1-0-0-007 |

Vi erklærer overensstemmelsen af ydeevneegenskaberne for det termisk hærdede enkeltrude sikkerhedsglas til brug i bygninger og strukturer i henhold til EN 12150-2 som følger:

Et væsentligt træk, Typeprøvningsystem 3 af bemyndigede organer 0432, 1343, 1513	15 mm				
Brandsikkerhed (EN 13501-2)	NPD				
Fire adfærd (EN 13501-1)	A1				
Gennemføre brand eksponering udefra (DIN EN 13501-5)	NPD				
Bullet modstand (EN 1063)	NPD				
Ekspllosion modstand (EN 13541)	NPD				
Indbrud (EN 356)	NPD				
Modstandsdygtighed over for anslag (EN 12600)	NPD				
Modstand mod pludselige temperaturændringer og forskelle	[K]	200			
Resistens mod vind, sne, permanent og / eller nyttelast	[mm]	15			
Lydisolering $R_w$ ( $C$ , $C_{tr}$ ) (EN 12758)	[dB]	NPD			
Varmeoverførelseskoefficient $U_g$ (EN 673)	[W/m <sup>2</sup> K]	5,40			
Lystransmission $\tau_v$ (EN 410)		0,87			
Lysreflection $\rho_v$ (EN 410)		0,08			
Samlede energi transmittans $g$ (DIN EN 410)		0,78			

Westerstede  
30. august 2018

underskrevet Dipl.-Kfm. Hermann Schüller  
Managing partner i Semcoglas Holding GmbH